



# SÉRIE KETOS

**SPRINTUS**

Aspirateur professionnel avec 2 vitesses : Économie et Turbo.

Les deux modèles KETOS brillent par leur puissance. Ce sont des aspirateurs professionnels extrêmement performants, économiques et modernes de catégorie supérieure pour les prestataires de service, l'industrie, les concierges et la gastronomie. Les moteurs en série haute performance fournissent une dépression de 300 mbar pour un débit volumétrique de 70 litres par seconde par moteur d'aspiration. Ils génèrent une sorte d'effet turbocompresseur et déplient une puissance maximale à un niveau acoustique de seulement 69 LpA [dB] à pleine puissance. Le **KETOS 56/2 E** et **KETOS 81/2 K** vous permettent de travailler efficacement et de rester à la pointe de la technologie. Vous pouvez choisir entre les niveaux

Economy et Turbo selon vos besoins. Le système de séparation de l'eau centrifuge breveté assure une aspiration optimale de l'eau. En outre, les aspirateurs KETOS dispose d'une soufflerie au dos de l'appareil qui s'actionne en insérant simplement le tuyau d'aspiration, d'un châssis robuste monté sur roulettes pivotantes métalliques stables avec pneus en caoutchouc, d'un grand crochet pour câble à verrouillage et d'un tuyau à crampone pour l'évacuation d'eau du réservoir. La cassette filtrante est amovible sans outil, ce qui vous permet en option de vous équiper en classe de poussière fine EPA12.

## Caractéristiques

- Extrêmement puissant avec une dépression de 300 mbar
- 2 niveaux : Economy et Turbo
- Réglage de la puissance mécanique
- Nuisance sonore supprimée de seulement 69 LpA [dB]
- Châssis robuste monté sur roulettes pivotantes métalliques stables avec pneus en caoutchouc
- Air de refroidissement et d'exploitation systématiquement séparés
- Rangement de tous les accessoires sur l'aspirateur
- Barre de poussé et tube d'aspiration en acier inoxydable
- Crochet pour câble avec verrouillage
- Soufflerie



## Avantages :



Les deux appareils sont équipés d'une cassette filtrante amovible sans outil côté soufflerie, extensible au système EPA 12.




Solution astucieuse : Grand crochet pour câble à verrouillage, grâce à l'articulation pivotante.



Commutateur rotatif sur le devant de l'aspirateur pour choisir entre les modes Economy ou Turbo. La régulation mécanique de puissance garantit un réglage optimal sur n'importe quel revêtement.

## Système breveté de séparation de l'eau.



Grâce à la rotation au niveau de l'entrée, le brouillard de fines gouttelettes est séparé contre la paroi du réservoir. L'usage d'autres filtres n'est plus nécessaire. L'interruption automatique par flotteur réagit également en cas de formation massive de mousse. Les fentes latérales pour l'air de refroidissement garantissent une séparation stricte de l'air de refroidissement et de l'air d'exploitation.



Insert cyclone pour l'aspiration de l'eau.



Cartouche de filtrage HEPA 13 pour l'aspiration de poussière.

## KETOS 56 / 2 E

- 55 litres de capacité
- Réservoir en acier inoxydable massif
- Vidange par fonction de basculement ou via le tuyau d'eaux usées



## KETOS 81 / 2 K

- 80 litres de capacité
- Réservoir en plastique particulièrement résistant
- Vidange de l'eau sale via le tuyau d'eaux usées
- Vidange complète des eaux usées

## Équipement supplémentaire du KETOS 56/2 E



Ce modèle KETOS peut soit être incliné ou commodément vidé par le tuyau d'eaux usées.



En option pour Ketos 56/2 E  
L'embout coulissant de 650 mm est facile à manier grâce à la pédale située à l'arrière de l'aspirateur.  
N° article 102010



## Équipement supplémentaire du KETOS 81/2 K

Tuyau d'eaux usées pour l'évacuation confortable et complète de l'eau du réservoir.



### Accessoires :



Buse professionnelle pour sols métalliques 450 mm pour les utilisations les plus difficiles.  
N° article 113250



Tuyau d'aspiration complet, 2,5 m, antistatique.  
N° article 118193

Données techniques :	Ketos 56/2 E	Ketos 81/2 K
Tension électrique	220-240 V / 50 Hz	
Puissance	2600 W	
Nombre de turbines	2	
Puissance sonore	74 dB(A)	
Débit volumétrique	2 x 70 litres / sec.	
Max. Dépression	300 mbar*	
Matériau du réservoir	Acier inoxydable	Plastique
Volume du réservoir	55 Litres (vol.brut)	80 Litres (vol.brut)
Longueur du câble électrique	10 m	
Longueur du tuyau d'aspiration	3 m	
Tuyau d'aspiration-Ø	38 mm	
Tube d'aspiration-Ø	38 mm	
Poids de l'appareil	21 kg	20,6 kg
Dimensions (L x l x H)	47 x 54 x 90 cm	62 x 45 x 98 cm

\*mesuré à la tubulure

	Ketos 56 / 2 E	Ketos 81 / 2 K	
Équipement de base :	N° article	112001	112002
Tube d'aspiration, inox, 0,5 m	102018	2 pcs	2 pcs
Tuyau d'aspiration complet, 3 m	102013	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Embout pour sols humides, 450 mm, avec crochet	102124	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Embout pour sols secs, 450 mm	102125	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Suceur pour fentes 240 mm	102016	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pinceau pour meubles	102017	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cartouche de filtration HEPA 13	109058	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sac-microfibre 35 L (5 pièces)	102031	1 pcs	
Sac-microfibre 50 L (5 pièces)	102072		1 pcs
Insert cyclone	109057	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Câble électrique 10 m, noir	112135	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Accessoires en option :			
Embout pour sols en métal	113250	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration complet, 2,5 m, antistatique, résist.huile	118193	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration complet, 15 m	102032	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Équipement de base  Accessoires en option