

SPRINTUS

Appareils de nettoyage professionnels



N 28/1 E

Aspirateur eau et poussière compact, avec corps robuste en acier inoxydable et volume de réservoir de 28 litres.

Convient à

Cet aspirateur est particulièrement adapté au nettoyage professionnel de bâtiments, dans le secteur industriel, dans les ateliers et partout où un appareil particulièrement robuste, puissant et de grande longévité est nécessaire. Grâce à sa remarquable puissance d'aspiration et sa construction robuste, le N 28/1 E convient parfaitement à une utilisation

quotidienne intensive. Son réservoir en acier inoxydable est monté sur un socle de déplacement en plastique résistant aux chocs.

L'empattement large et les roues orientables de 50 mm assurent une stabilité optimale de l'appareil et l'empêchent de se renverser.

DONNÉES TECHNIQUES

Tension électrique	220-240 V / 50 Hz
Puissance	1200 W
Niveau de pression acoustique	71 dB(A)
Débit volumétrique	54 litres / sec.
Dépression max.	230 mbar
Matériau du réservoir	Acier inoxydable
Volume du réservoir	28 litres (brut)
Longueur du câble électrique	7,5 m
Longueur du tuyau d'aspiration	2,5 m
Tuyau d'aspiration-ø	32 mm
Tube d'aspiration-ø	32 mm
Poids de l'appareil	7,6 kg
Dimensions (L x l x H)	36 x 36 x 69 cm



Les fentes latérales pour l'air de refroidissement garantissent une séparation stricte de l'air de refroidissement et de l'air d'exploitation.



4 postes de rangement pour accessoires sont prévus sur le châssis. Ainsi, l'accessoire requis est accessible à tout moment.



Le câble de 7,5 m s'enroule sans peine autour du grand crochet prévu à cet effet.



Équipement de base avec brosse pour sol humide de largeur 360 mm et brosse pour sol sec de largeur 360 mm.



Cartouche de filtrage des fines poussières, panier à filtre en feutre et sac-filtre en feutre : pour un degré de filtration particulièrement élevé.

Caractéristiques

- Élimination sans poussière des saletés grâce à un sac-filtre en feutre refermable
- Ergonomie optimisée de l'appareil permettant de le transporter d'une seule main
- Les accessoires sont rangés à portée de main sur le socle de déplacement
- Travail efficace avec les embouts de sol de 360 mm
- Dispositifs de rotation complète sur le tuyau d'aspiration pour un travail aisé sans nécessité de repositionnement
- Séparation stricte de l'air de refroidissement et de l'air d'exploitation
- Haut degré de filtration grâce à la cartouche de filtrage des fines poussières
- Grand crochet pour enrouler le câble électrique de 7,5 m
- Utilisation possible également sans sac-filtre en feutre avec le panier à filtre en feutre



Accessoires:

Suceur pour fentes flexible 600 mm N° article 111.203

N° article
N 28/1 E 101.007

2 x 0,5 m aluminium-Tube d'aspiration ø 32 mm,
2,5 m Tuyau d'aspiration, Cartouche de filtrage,
Panier filtre et Sac-filtre en feutre, Suceur pour fentes,
Pinceau pour meubles, Embout pour parquet 360 mm
Brosse pour sol mouillé 360 mm, 7,5 m Câble électrique, noir

ÉQUIPEMENT DE BASE:

Tube d'aspiration (séparé) Aluminium	106.062
2,5m Tuyau d'aspiration complet	106.025
Brosse pour sol mouillé 360 mm	101.106
Suceur Parquet 360 mm	111.202
Suceur pour fentes	101.023
Pinceau pour meubles	101.024
Cartouche de filtrage	101.010
Panier filtre	101.011
7,5 m Câble électrique, noir	101.074

ACCESSOIRES EN OPTION:

Sac-filtre en feutre (5 pcs)	101.020
Suceur pour fentes, flexible, 600 mm	111.203
Turbo brosse 284 mm	106.012
Combi-Suceur 306 mm	111.307
Acier inoxydable tube télescopique	111.133
Jeu de bandes de brosses pour 101.106	101.101