

# Série N




Appareils de nettoyage professionnels

La série N de SPRINTUS se compose de trois puissants aspirateurs eau et poussière d'un volume de réservoir de 55 à 80 litres. Ils sont équipés de deux à trois turbines commutables individuellement. Ils sont ainsi extrêmement puissants et adaptables à chaque utilisation. Grâce à la cartouche de filtrage des fines poussières, le panier à filtre en feutre et les embouts de 450 mm, les appareils permettent d'atteindre de très bonnes performances de surface. Le socle de déplacement doté de roues orientables solides en métal et de grosses roues fixes recouvertes de caoutchouc garantit un travail aisé, même sur les surfaces fragiles.


Les robustes aspirateurs eau et poussière en acier inoxydable N 55/2 E et N 77/3 E sont utilisés dans l'industrie, le secteur de la restauration, pour le nettoyage professionnel de bâtiments et les activités de conciergerie. La fonction

de basculement pratique permet de vider facilement et rapidement le réservoir. Pour les deux modèles, un embout d'aspiration de 650 mm est disponible en option pour une utilisation sur sols mouillés. Celui-ci est monté de manière fixe sur le socle de déplacement et est commandé depuis l'arrière de l'appareil.

Le N 80/2 K est équipé d'un réservoir en plastique particulièrement résistant et est conçu pour une utilisation intensive dans l'industrie, l'artisanat et le commerce. Grâce à son tuyau de décharge des eaux sales intégré, ce modèle convient particulièrement bien au travail avec des utilisations fréquentes sur sols mouillés et sur surfaces importantes.



## Avantages



Changement facile et sans outil de la lèvre.



La cartouche de filtrage des fines poussières, le panier à filtre en feutre et sac-filtre en feutre garantissent un degré de filtration très élevé.



Grandes roues en caoutchouc pour un grand confort et travail silencieux, même sur les sols sensibles.

## Caractéristiques

- ▶ Turbines commutables individuellement
- ▶ Travail efficace grâce au câble électrique de 15 m
- ▶ Socle de déplacement robuste, roues orientables stables, roues fixes recouvertes de caoutchouc
- ▶ Kit d'accessoires complet
- ▶ Barre de poussée en acier inoxydable
- ▶ Embouts très larges de 450 mm



N 55/2 E

N 77/3 E

N 80/2 K



### N 55/2 E

- ▶ Deux turbines commutables individuellement
- ▶ Réservoir de 55 litres en acier inoxydable
- ▶ Fonction de basculement du réservoir
- ▶ Grandes roues de blocage de Ø 200 mm et roulettes de guidage de Ø 80 mm en caoutchouc



### N 77/3 E

- ▶ Trois turbines commutables individuellement
- ▶ Réservoir de 77 litres en acier inoxydable
- ▶ Fonction de basculement du réservoir
- ▶ Grandes roues de blocage de Ø 240 mm et roulettes de guidage de Ø 80 mm en caoutchouc



### N 80/2 K

- ▶ Deux turbines commutables individuellement
- ▶ Réservoir de 80 litres en plastique résistant
- ▶ Tuyau de vidange des eaux sales pour un vidage ergonomique du réservoir
- ▶ Grandes roues de blocage de Ø 200 mm et roulettes de guidage de Ø 80 mm en caoutchouc

## Équipement supplémentaire du N 55/2 E & N 77/3 E



La fonction de basculement permet un vidage ergonomique.



### En option:

L'embout coulissant de 650 mm est facile à manier grâce à la pédale située à l'arrière de l'aspirateur.

N 55/2 E N° article 102010  
N 77/3 E N° article 103010

Robuste châssis avec rangement pour accessoires.



## Équipement supplémentaire du N 80/2 K



Fentes pour accessoires au dos de l'appareil.



Tuyau de vidange des eaux sales pour un vidage confortable du réservoir.



ÉQUIPEMENT	N 55/2 E	N 77/3 E	N 80/2 K
Tube d'aspiration en acier inoxydable (individuel)	102018	●	
Tuyau d'aspiration 3,0 m	102013	●	
Tuyau d'aspiration 15 m	102032	○	
Tuyau d'aspiration antistatique et résistant à l'huile, 3 m avec manchon de raccordement	102116	○	
Poignée antistatique	102061	○	
Brosse pour sol mouillé 450 mm	102124	●	
Embout pour parquet 450 mm	102125	●	
Suceur pour fentes	102016	●	
Pinceau pour meubles	102017	●	
Cartouche de filtrage	102028	●	
Panier filtre	102012	●	●
Panier filtre	103011	-	-
Insert panier de filtre	102023	●	●
Insert panier de filtre	103031	-	-
Sac-filtre en feutre (5 pcs)	102031	●	
Câble électrique, noir, 15 m	103023	●	
Câble électrique, noir, 15 m (CH)	109103	●	

DONNÉES TECHNIQUES	N 55/2 E	N 77/3 E	N 80/2 K
Tension électrique	220-240 V / 50 Hz		
Puissance	2400 W	3600 W	2400 W
Nombre de turbines	2	3	2
Niveau de pression acoustique	70 LpA [dB]	75 LpA [dB]	70 LpA [dB]
Débit volumétrique	2 x 54 Litres/Sec.	3 x 54 Litres/Sec.	2 x 54 Litres/Sec.
Dépression max.	210 mbar		
Matériau du réservoir	Acier inoxydable	Acier inoxydable	c
Volume du réservoir	55 Litres (vol.brut)	77 Litres (vol.brut)	80 Litres (vol.brut)
Longueur du câble électrique	15 m		
Longueur du tuyau d'aspiration	3 m		
Tuyau d'aspiration - Ø	38 mm		
Tube d'aspiration - Ø	38 mm		
Poids de l'appareil	21 kg	27,5 kg	20,6 kg
Dimensions (L x l x H)	47 x 54 x 90 cm	59 x 62 x 95 cm	62 x 45 x 98 cm

	N° article
<b>N 55/2 E</b>	102.001
<b>N 77/3 E</b>	103.001
<b>N 80/2 K</b>	104.001

Tube d'aspiration en acier inoxydable 2 x 0,5 m, Ø 38 mm, Tuyau d'aspiration 3 m, Suceur pour fentes et Pinceau pour meubles, Brosse pour sol mouillé 450 mm, Embout pour parquet 450 mm, Cartouche de filtrage, Panier filtre, Sac-filtre en feutre, Poignées en acier inoxydable et Barre de poussée en acier inoxydable, Roues orientables en métal, Câble électrique, noir, 15 m, Tuyau de décharge des eaux sales (seulement N 80/2 K)

## Accessoires



Embout de sol extrêmement robuste en métal, 450 mm. N° article 102051



Flexible d'aspiration antistatique, 3 m. N° article 102116



Sac-filtre en feutre. N° article 102031



Lèvres en caoutchouc, 450 mm. N° article 101026

