

Série KETOS

Les deux modèles KETOS brillent par leur puissance. Ce sont des aspirateurs professionnels extrêmement performants, économiques et modernes de catégorie supérieure pour les prestataires de service, l'industrie, les concierges et la gastronomie. Les moteurs en série haute performance fournissent une dépression de 300 mbar pour un débit volumétrique de 70 litres par moteur d'aspiration. Ils génèrent une sorte d'effet turbocompresseur et déploient une puissance maximale à un niveau acoustique de seulement 69 LpA [dB] à pleine puissance.

Le KETOS 56/2 E et KETOS 81/2 K vous permettent de travailler efficacement et de rester à la pointe de la technologie. Vous pouvez choisir entre les niveaux Economy et Turbo

SPRINTUS

Appareils de nettoyage professionnels

selon vos besoins. Le système de séparation de l'eau centrifuge breveté assure une aspiration optimale de l'eau. En outre, les aspirateurs KETOS dispose d'une soufflerie au dos de l'appareil qui s'actionne en enfichant simplement le tuyau d'aspiration, d'un châssis robuste monté sur roulettes pivotantes métalliques stables avec pneus en caoutchouc, d'un grand crochet pour câble à verrouillage et d'un tuyau à crampon pour l'évacuation d'eau du réservoir. La cassette filtrante est amovible sans outil, ce qui vous permet en option de vous équiper en classe de poussière fine EPA12.



Avantages



Les deux appareils sont équipés d'une cassette filtrante amovible sans outil côté soufflerie, extensible au système EPA 12.



Solution astucieuse : Grand crochet pour câble à verrouillage, grâce à l'articulation pivotante.




Commutateur rotatif sur le devant de l'aspirateur pour choisir entre les modes Economy ou Turbo. La régulation mécanique de puissance garantit un réglage optimal sur n'importe quel revêtement.

Caractéristiques

- ▶ Extrêmement puissant avec une dépression de 300 mbar
- ▶ 2 niveaux : Economy et Turbo
- ▶ Réglage de la puissance mécanique
- ▶ Nuisance sonore réduite de seulement 69 LpA [dB]
- ▶ Châssis robuste monté sur roulettes pivotantes métalliques stables avec pneus en caoutchouc
- ▶ Air de refroidissement et d'exploitation systématiquement séparés
- ▶ Rangement de tous les accessoires sur l'aspirateur
- ▶ Etrier de poussé et tube d'aspiration en acier inoxydable
- ▶ Système de séparation de l'eau cyclone
- ▶ Crochet pour câble avec verrouillage
- ▶ Soufflerie



Système breveté de séparation de l'eau.



Grâce à la rotation au niveau de l'entrée, le brouillard de fines gouttelettes est séparé contre la paroi du réservoir. L'usage d'autres filtres n'est plus nécessaire. L'interruption automatique par flotteur réagit également en cas de formation massive de mousse. Les fentes latérales pour l'air de refroidissement garantissent une séparation stricte de l'air de refroidissement et de l'air d'exploitation.



Insert cyclone pour l'aspiration de l'eau.



Cartouche de filtrage HEPA 13 pour l'aspiration de poussière.

KETOS 56/2 E

- ▶ 55 litres de capacité
- ▶ Réservoir en acier inoxydable massif
- ▶ Vidange par fonction de basculement ou via le tuyau d'eaux usées

VS

KETOS 81/2 K

- ▶ 80 litres de capacité
- ▶ Réservoir en plastique particulièrement résistant
- ▶ Vidange de l'eau sale via le tuyau d'eaux usées
- ▶ Vidange complète des eaux usées



Équipement supplémentaire du KETOS 56/2 E



Ce modèle KETOS peut soit être incliné ou commodément vidé par le tuyau d'eaux usées.

L'illustration avec l'embout de sol en métal optionnelle. N° article 102.051



Équipement supplémentaire du KETOS 81/2 K

Tuyau d'eaux usées pour l'évacuation confortable et complète de l'eau du réservoir.



N° article

KETOS 56/2 112.001
KETOS 81/2 K 112.002

Tube d'aspiration en acier inoxydable 2 x 0,5 m, Ø 38 mm
 Tuyau d'aspiration 3 m, Suceur pour fentes et Pinceau pour meubles,
 Brosse pour sol mouillé 450 mm, Embout pour parquet 450 mm,
 HEPA 13 Cartouche de filtrage, Sac-filtre en feutre, Cyclon-cartouche,
 Câble électrique, noir, 10 m

Accessoires



Embout de sol extrêmement robuste en métal, 450 mm.
 N° article 102051



Flexible d'aspiration antistatique, 3 m.
 N° article 102116



Sac-filtre en feutre.
 N° article 102031



Lèvres en caoutchouc, 450 mm.
 N° article 101026

DONNÉES TECHNIQUES	Ketos 56/2 E	Ketos 81/2 K
Tension électrique	220-240 V / 50 Hz	
Puissance	2600 W	
Nombre de turbines	2	
Niveau de pression acoustique	69 LpA [dB]	
Débit volumétrique	2 x 70 Litres/Sec.	
Dépression max.	300 mbar	
Matériau du réservoir	Acier inoxydable	Plastique
Volume du réservoir	55 Litres (vol.brut)	80 Litres (vol.brut)
Longueur du câble électrique	10 m	
Longueur du tuyau d'aspiration	3 m	
Tuyau d'aspiration - Ø	38 mm	
Tube d'aspiration - Ø	38 mm	
Poids de l'appareil	21 kg	20,6 kg
Dimensions (L x l x H)	47 x 54 x 90 cm	62 x 45 x 98 cm

ÉQUIPEMENT	Ketos 56	Ketos 81
Tube d'aspiration en acier inoxydable (individuel)	102018	●
Tuyau d'aspiration 3,0 m	102013	●
Brosse pour sol mouillé 450 mm	102124	●
Embout pour parquet 450 mm	102125	●
Suceur pour fentes	102016	●
Pinceau pour meubles	102017	●
HEPA 13 Cartouche de filtrage	109058	●
Sac-filtre en feutre (5 pcs)	102031	●
Cyclon-cartouche	109057	●
Câble électrique, noir, 7,5 m	109023	●
Câble électrique, noir, 10 m	112135	●
Câble électrique, noir, 10 m (CH)	109103	●