

SPRINTUS



Technische Daten BOOSTIX BOOSTIX iGO Netzspannung 220-240 V / 50/60 Hz 36V Leistung 700 W / 350 W 300 W / 150 W Max. Unterdruck 205 / 100 mbar 160 / 95 mbar Volumenstrom 35 Liter / Sek. 33,5 Liter / Sek. Schalldruckpegel 63 dB(A) 69 dB(A) Behältermaterial Kunststoff Kunststoff Behältervolumen 6,5 Liter (brutto) 6,5 Liter (brutto) Filtertütenvolumen 5 Liter 5 Liter Länge Netzkabel 15 m - Li-lonen Akku serienmäßig - 2 x 18 V, 5 Ah Li-lonen Akku optional - 2 x 18 V, 7,5 Ah Saugschlauchlänge 0,95 m 0,95 m Saugschlauch-Ø 32 mm 32 mm Saugrohr-Ø 32 mm 32 mm Gerätegewicht 4,6 kg* 4,4 kg* Abmessungen (L x B x H) 180 x 380 x 450 mm 180 x 380 x 450 mm			
Leistung 700 W / 350 W 300 W / 150 W Max. Unterdruck 205 / 100 mbar 160 / 95 mbar Volumenstrom 35 Liter / Sek. 33,5 Liter / Sek. Schalldruckpegel 63 dB(A) 69 dB(A) Behältermaterial Kunststoff Kunststoff Behältervolumen 6,5 Liter (brutto) 6,5 Liter (brutto) Filtertütenvolumen 5 Liter 5 Liter Länge Netzkabel 15 m - Li-lonen Akku serienmäßig - 2 x 18 V, 5 Ah Li-lonen Akku optional - 2 x 18 V, 7,5 Ah Saugschlauchlänge 0,95 m 0,95 m Saugschlauch-Ø 32 mm 32 mm Saugrohr-Ø 32 mm 32 mm Gerätegewicht 4,6 kg* 4,4 kg*	Technische Daten	BOOSTIX	BOOSTIX iGO
Max. Unterdruck 205 / 100 mbar 160 / 95 mbar Volumenstrom 35 Liter / Sek. 33,5 Liter / Sek. Schalldruckpegel 63 dB(A) 69 dB(A) Behältermaterial Kunststoff Kunststoff Behältervolumen 6,5 Liter (brutto) 6,5 Liter (brutto) Filtertütenvolumen 5 Liter 5 Liter Länge Netzkabel 15 m - Li-lonen Akku serienmäßig - 2 x 18 V, 5 Ah Li-lonen Akku optional - 2 x 18 V, 7,5 Ah Saugschlauchlänge 0,95 m 0,95 m Saugschlauch-Ø 32 mm 32 mm Saugrohr-Ø 32 mm 32 mm Gerätegewicht 4,6 kg* 4,4 kg*	Netzspannung	220-240 V / 50/60 Hz	36V
Volumenstrom35 Liter / Sek.33,5 Liter / Sek.Schalldruckpegel63 dB(A)69 dB(A)BehältermaterialKunststoffKunststoffBehältervolumen6,5 Liter (brutto)6,5 Liter (brutto)Filtertütenvolumen5 Liter5 LiterLänge Netzkabel15 m-Li-lonen Akku serienmäßig-2 x 18 V, 5 AhLi-lonen Akku optional-2 x 18 V, 7,5 AhSaugschlauchlänge0,95 m0,95 mSaugschlauch-Ø32 mm32 mmSaugrohr-Ø32 mm32 mmGerätegewicht4,6 kg*4,4 kg*	Leistung	700 W / 350 W	300 W / 150 W
Schalldruckpegel63 dB(A)69 dB(A)BehältermaterialKunststoffKunststoffBehältervolumen6,5 Liter (brutto)6,5 Liter (brutto)Filtertütenvolumen5 Liter5 LiterLänge Netzkabel15 m-Li-lonen Akku serienmäßig-2 x 18 V, 5 AhLi-lonen Akku optional-2 x 18 V, 7,5 AhSaugschlauchlänge0,95 m0,95 mSaugschlauch-Ø32 mm32 mmSaugrohr-Ø32 mm32 mmGerätegewicht4,6 kg*4,4 kg*	Max. Unterdruck	205 / 100 mbar	160 / 95 mbar
BehältermaterialKunststoffKunststoffBehältervolumen6,5 Liter (brutto)6,5 Liter (brutto)Filtertütenvolumen5 Liter5 LiterLänge Netzkabel15 m-Li-lonen Akku serienmäßig-2 x 18 V, 5 AhLi-lonen Akku optional-2 x 18 V, 7,5 AhSaugschlauchlänge0,95 m0,95 mSaugschlauch-Ø32 mm32 mmSaugrohr-Ø32 mm32 mmGerätegewicht4,6 kg*4,4 kg*	Volumenstrom	35 Liter / Sek.	33,5 Liter / Sek.
Behältervolumen 6,5 Liter (brutto) 6,5 Liter (brutto) Filtertütenvolumen 5 Liter 5 Liter Länge Netzkabel 15 m - Li-lonen Akku serienmäßig - 2 x 18 V, 5 Ah Li-lonen Akku optional - 2 x 18 V, 7,5 Ah Saugschlauchlänge 0,95 m 0,95 m Saugschlauch-Ø 32 mm 32 mm Saugrohr-Ø 32 mm 32 mm Gerätegewicht 4,6 kg* 4,4 kg*	Schalldruckpegel	63 dB(A)	69 dB(A)
Filter tütenvolumen 5 Liter 5 Liter Länge Netzkabel 15 m - Li-lonen Akku serienmäßig - 2 x 18 V, 5 Ah Li-lonen Akku optional - 2 x 18 V, 7,5 Ah Saugschlauchlänge 0,95 m 0,95 m Saugschlauch-Ø 32 mm 32 mm Saugrohr-Ø 32 mm 32 mm Gerätegewicht 4,6 kg* 4,4 kg*	Behältermaterial	Kunststoff	Kunststoff
Länge Netzkabel 15 m - Li-lonen Akku serienmäßig - 2 x 18 V, 5 Ah Li-lonen Akku optional - 2 x 18 V, 7,5 Ah Saugschlauchlänge 0,95 m 0,95 m Saugschlauch-Ø 32 mm 32 mm Saugrohr-Ø 32 mm 32 mm Gerätegewicht 4,6 kg* 4,4 kg*	Behältervolumen	6,5 Liter (brutto)	6,5 Liter (brutto)
Li-Ionen Akku serienmäßig - 2 x 18 V, 5 Ah Li-Ionen Akku optional - 2 x 18 V, 7,5 Ah Saugschlauchlänge 0,95 m 0,95 m Saugschlauch-Ø 32 mm 32 mm Saugrohr-Ø 32 mm 32 mm Gerätegewicht 4,6 kg* 4,4 kg*	Filtertütenvolumen	5 Liter	5 Liter
Li-lonen Akku optional - 2 x 18 V, 7,5 Ah Saugschlauchlänge 0,95 m 0,95 m Saugschlauch-Ø 32 mm 32 mm Saugrohr-Ø 32 mm 32 mm Gerätegewicht 4,6 kg* 4,4 kg*	Länge Netzkabel	15 m	-
Saugschlauchlänge 0,95 m 0,95 m Saugschlauch-Ø 32 mm 32 mm Saugrohr-Ø 32 mm 32 mm Gerätegewicht 4,6 kg* 4,4 kg*	Li-Ionen Akku serienmäßig	-	2 x 18 V, 5 Ah
Saugschlauch-Ø 32 mm 32 mm Saugrohr-Ø 32 mm 32 mm Gerätegewicht 4,6 kg* 4,4 kg*	Li-lonen Akku optional	-	2 x 18 V, 7,5 Ah
Saugrohr-Ø 32 mm 32 mm Gerätegewicht 4,6 kg* 4,4 kg*	Saugschlauchlänge	0,95 m	0,95 m
Gerätegewicht 4,6 kg* 4,4 kg*	Saugschlauch-Ø	32 mm	32 mm
, , , ,	Saugrohr-Ø	32 mm	32 mm
Abmessungen (L x B x H) 180 x 380 x 450 mm 180 x 380 x 450 mm	Gerätegewicht	4,6 kg*	4,4 kg*
	Abmessungen (L x B x H)	180 x 380 x 450 mm	180 x 380 x 450 mm

*Gerät und Tragegurt









Leicht, effizient, nachhaltig: BoostiX iGO ZERO

Mit dem neuen Akku-Rucksacksauger BoostiX iGO ZERO setzt SPRiNTUS neue Maßstäbe in der professionellen Reinigung und bietet ein weiteres Profigerät, für das gilt: Made in Germany. Der BoostiX iGO ZERO besticht durch ein äußerst niedriges Gerätegewicht von nur 4,4 kg sowie eine hohe Effizienz und lange Motorlebensdauer dank des bürstenlosen 300 Watt EC-Motors. Mit einer Laufzeit von bis zu 90 Minuten eignet sich das Gerät ideal für lange Arbeitseinsätze in beengten oder schwer zugänglichen Bereichen wie öffentlichen Verkehrsmitteln, Kino- und Theatersälen oder Treppenhäusern. Das dreifache HEPA 13-Filtersystem sorgt für eine saubere Ausblasluft, wodurch der BoostiX iGO ZERO auch im Gesundheitswesen und in Kindergärten ideal eingesetzt werden kann. Der Staubsauger ist als kabellose 36 V Li-Ion-Version oder mit Netzkabel erhältlich.

- Erhältlich als kabellose Version mit 36 V Li-lon oder mit 15m Stromkabel
- Made in Germany, 75 % Regranulat und ZERO Emissionen für maximale Nachhaltigkeit
- Vier Zubehörsteckplätze
- Ergonomisches Tragesystem inkl. Brust- und Hüftgurt
- Bedienpanel mit Ein-/und Ausschalttaste sowie stufenloser Leistungsregulierung
- Multifunktionaler Trageriemen
- Niedriger Schwerpunkt bei optimaler Gewichtsverteilung
- Haube um 180° drehbar, somit für Links- und Rechtshänder geeignet
- 360° Luftaustritt
- Individualisierung mit Ihrem Logo
- Ergonomischer, auf Schulterhöhe angebrachter Stutzen
- Saubere Ausblasluft durch das HEPA 13-Filtersystem
- Maximaler Akkuschutz durch intelligentes Design

Standardzubehör:



Saugschlauch 0,95 m. antistatisch Art.-Nr. 122108



Kombidüse 280 mm Art.-Nr. 114114



Fugendüse 220 mm Art.-Nr. 101023



2in1 Polsterdüse 130 mm

Art.-Nr. 117294



2x Lithium-Ionen Akku 5 Ah oder 7.5 Ah Art.-Nr. 122238 (5 Ah) Art.-Nr. 122239 (7.5 Ah)



Doppel-Ladegerät* Art.-Nr. 122240



Netzkabel 15 m, steck- und verriegelbar, signalrot* Art.-Nr. 122227



HFPA 13 Vliesfiltertüte Art.-Nr. 122130



HEPA 13 Vliesfilterkorb Art.-Nr. 122115



Teleskopsaugrohr 0,6 - 1,0 m, Edelstahl Art.-Nr. 117228



Ergonomisches Tragesystem. werkzeuglos wechselbar Art.-Nr. 122117